

DRT50ZJX3

Affleureuse 18 V 8 mm (Produit seul + kit d'accessoires)

Une grande polyvalence grâce au bloc moteur sans fil performant et 4 bases interchangeables

Code EAN : 0088381846134



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Batt. compatibles Li-Ion 18 V - 3 à 6 Ah

Régime

Vitesse à vide max. 10000 à 30000 tr/min

Capacité d'enlèvement

Profondeur de plongée max. mm
Profondeur de fraisage 0 à 40 mm
Profondeur de défonçage 0 à 35 mm

Outils à utiliser

Diamètre max. de la pince 8 mm
Diamètre de la pince 6 et 8 mm

Fonctions et équipement

Diamètre de la semelle mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 4,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 82 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) dB (A)

Général

Poids net EPTA 1,8 kg
Dimensions machine seule (L x l x h) 89 x 89 x 226 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Livrée de série avec les bases suivantes: affleurement droit, affleurement inclinable, affleurement en coin et défonçage
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
- Démarrage progressif pour un travail plus précis
- Corps en aluminium
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Le positionnement de la batterie permet un changement facile de l'outil.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Base de défonçage pour RT0700C (195563-0)
Base déportée pour RT0700C (195562-2)
Adaptateur pour guides à copier (321492-3)
Guides à copier pour défonçuses et affleureuses (343577-5, 164379-4, 164775-6, 164388-3, 164776-4, 165366-6, 344364-5, 164393-0, 165364-0, 164470-8, 163080-8, 164471-6, 164472-4, 165046-4)
Guides d'affleurement complet pour défonçuses et affleureuses (STEX122385)
Base d'affleurement pour RT0700C (196612-6)
Module de fraisage transparent (199089-4)
Base de chanfreinage pour RT0700C (198985-3, 198987-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 343577-5 Bague de copiage
- 1 X 165366-6 bague de copiage
- 1 X 195562-2 Base d'affleurement déportée
- 1 X 195560-6 Base d'affleurement droite
- 1 X 195561-4 Base d'affleurement inclinable
- 1 X 195563-0 Base de défonçage
- 1 X 781039-9 Clé plate 13
- 1 X 781011-1 Clé plate 22 mm
- 1 X 763618-5 Pince de serrage Ø 8 mm
- 1 X 122703-7 Guide à affleurer
- 1 X 194733-8 Coude d'aspiration pour base défonçage
- 1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse
- 1 X 195559-1 Raccord aspirateur
- 1 X 837247-1 Sac de rangement RT0700C
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK PAC