



Einhell

CLASSIC

Perceuse à colonne

TC-BD 450

Item No.: 4520592

Ident No.: 11019

Bar Code: 4006825649871

La perceuse à colonne TC-BD 450 Einhell, pratique et précise, répond à des besoins spécifiques : avec sa grande surface portante de 104 mm, elle est très efficace pour percer avec exactitude des pièces en bois ou en métal de grande taille. Avec 450 W et une vitesse réglable sur 5 niveaux entre 600 et 2 650 tr/minute, elle réalise des perçages précis adaptés au matériau. La perceuse à colonne peut ainsi fonctionner aussi bien à des vitesses très basses que très élevées, et est donc parfaitement adaptée tant aux matériaux durs comme le métal qu'aux matériaux tendres comme le bois. La butée de profondeur réglable permet de réaliser des perçages précis. La profondeur de perçage maximale est de 50 mm. La perceuse à colonne est équipée d'un mandrin à couronne dentée robuste et d'un mandrin MK2 qui lui permettent de recevoir des forets à cône Morse et les forets usuels de diamètre compris entre 1,5 et 13 mm. La broche de perçage sur roulement à billes assure un fonctionnement facile et une grande longévité. La perceuse à colonne est modulable, la hauteur de sa table de perçage s'ajustant en continu. La table de perçage pivote jusqu'à 90° et s'incline jusqu'à 45°. Le tourniquet caoutchouté à trois bras est très efficace pour appliquer sans effort la pression de perçage exacte. La sécurité en fonctionnement est assurée par le pare-copeaux rabattable, et l'interrupteur marche/arrêt avec déclencheur à tension nulle prévient tout redémarrage accidentel après une panne de courant.

Features & Benefits

- 5 niveaux de vitesse pour une adaptation au matériau
- Mandrin à couronne dentée robuste acceptant les dimensions de forets usuelles
- Butée de profondeur réglable pour des perçages rapides et précis
- Outil modulable grâce à sa table de perçage réglable en hauteur en continu
- Table de perçage également pivotante et inclinable
- Tourniquet caoutchouté à trois bras appliquant une pression de perçage exacte
- Fonctionnement sûr grâce au pare-copeaux rabattable
- Interrupteur marche/arrêt avec déclencheur à tension nulle
- Broche sur roulement à billes pour un fonctionnement facile et durable



Technical Data

- Alimentation secteur	230-240 V 50 Hz
- Puissance	300 W
- Max. power (S6 S6%)	450 W 20 %
- Vitesse de l'axe	600 - 2650 min ⁻¹
- Nombre de réglages de la vitesse	5 positions
- Table de perçage inclinable	-45° - +45°
- Support de mandrin de perceuse	B16
- Diamètre du mandrin	1.5 - 13 mm
- Gorge	104 mm



Logistic Data

- Poids du produit	12.99 kg
- Poids brut à l'unité	14.89 kg
- Dimension du packaging unitaire	471 x 398 x 251 mm
- Unité par carton de suremballage	1 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	14.89 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	465 x 395 x 250 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	544 1269 1410

