

Pompe à boîtier métallique (3000 l/h)

wolcraft®



Caractéristiques

- auto-aspirante
- La pompe convient uniquement au pompage d'eau de service, par ex. pour les citernes d'eau pluviale, les bassins de jardin ou les jacuzzi.
- La pompe ne convient pas au pompage de substances toxiques, corrosives et/ou inflammables. La pompe ne convient pas non plus au pompage d'eau potable ni de l'eau destinée aux aquariums. Il est interdit de l'utiliser pour pomper des aliments ni des liquides dont la température dépasse 40 °C.

Pompe à boîtier métallique (3000 l/h)





Caractéristiques techniques

Rendement max.	3.000 litre par heure
Hauteur de refoulement 1	diamètre de flexible 1/2" (13 mm) = hauteur de refoulement 30 m
Hauteur de refoulement 2	diamètre de flexible 3/4" (19 mm) = hauteur de refoulement 24 m
Hauteur d'aspiration	3 m
Vitesse de rotation à sec max.	30 s
Raccordement du tuyau	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Diamètre de la queue	8 mm
Raccord fileté	3/4" (19 mm)
Vitesse de rotation max.	2.800 RPM
Puissance min. machine	600 watt
Autre caractéristique du produit	boîtier métallique

Convient pour

Perceuse

Référence article	UC	EAN-Code
2200000	1	 4 006885 220003 4006885220003
2200000	1	 4 006885 220003 4006885220003