



## 「PLUS PRODUIT」

- Comptac et facilement transportable
- Equipé d'un tuyau caoutchouc 3m qualitatif et d'un coupleur rapide
- Doté d'une soufflette bec court en métal
- Sans huile, sans cuve, sans entretien
- Packaging quadri avec photos d'utilisations



## CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	sans cuve
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	1,5 HP
Débit d'air aspiré :	180 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	85 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	105 l/min
Vitesse de rotation :	3 400 tr/min
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s)	Nombre : 1
	Type : alu - sans huile
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1,1 kW

## EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	coupleur universel	
Filtre :	Minifiltre interne	
Détendeur :	non	
Roues :	ventouses	
Entretien	Purge :	non
	1ère vidange :	-
	Type d'huile :	-
Câble électrique	Section :	1,5 mm <sup>2</sup>
	Longueur :	1,8 m

## UTILISATIONS

### ENTRETIEN



Soufflette



Pistolet de gonflage

### REPARATIONS



Agrafeuse/cloueuse

### PEINTURE

**IMPERATIF**  
Utiliser le  
lubrificateur  
ou mini huileur

**IMPERATIF**  
Utiliser le filtre  
épurateur

## DONNEES DE GESTION

Réf. :	FAMILY
Gencod :	8016738701111
Poids :	8,5 kg
Dimensions emballé :	395*235*375 mm
Garantie :	2 ans
Palettisation :	40 pcs
Fabrication :	P.R.C