Projecteur LED extérieur JARO 1050 P avec détecteur de mouvements infrarouge 980 lm, 10 W, IP54

Pour le montage en intérieur et en extérieur.



Référence	1171250901
Code-barre	4007123674794

DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées, des entrées de garage ou des carports ainsi que pour la dissuasion à l'effraction et au vol.
- Détecteur de mouvements pivotant horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture jusqu'à 120°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 5 minutes environ.
- Capteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Montage facile grâce à une borne de connexion externe étanche.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1171250901
Code-barre	4007123674794
Flux lumineux	980 lm
Consommation électrique	9.6 W
Efficacité lumineuse	98 lm/W
Classe d'efficience énergétique	
Température de couleur	6,500 K
Indice de rendu des couleurs	83
Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Durée de vie	46,000 h
Avec détecteur de mouvement	true
Max. gamme de détection	10 m
Min.-max. durée de fonctionnement	10s5min
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP54

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	0.45 kg
Dimensions LxlxH (sans emballage)	6,9 cm x 13,8 cm x 17,4 cm
Poids du produit (emballage fourni)	0.61 kg
Dimensions LxlxH (emballage compris)	7 cm x 16 cm x 18,5 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED extérieur JARO 1050 P avec détecteur de mouvements

Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur.
Photos et textes non contractuels.