



FORCE 125 + CAGOULE DE SOUDAGE



Aperçu

FORCE 125 + CAGOULE DE SOUDAGE

cod. 815861

Poste de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, inox, fonte, etc. Caractéristiques:

- Compact et léger
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/- 15%).

Fourni avec masque TIGER et accessoires de soudage MMA.



1 PH 230V



MARQUAGE CE



CERTIFICATION EAC

Données techniques


CODE	CODE 815861	A_{MAX}	COURANT ABSORBÉ MAX 15 A	\varnothing_{DC} MIN/MAX	D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6 - 2,5 mm
V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	P_{MAX}	PUISSANCE ABSORBEE MAX 2,3 kW	IP	DEGRE DE PROTECTION IP21
F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	$P_{MIN GEN}$	PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 3 kW	W H L	DIMENSIONS 30 x 12,5 x 22,5 cm
$A_{MIN MAX DC}$	PLAGE DE REGLAGE 10 - 80 A	FUSIBLE	FUSIBLE AU RESEAU 10 A	kg	POIDS 3,53 kg
$\%USE_{20°C}$	%USE (À 20°C) 50% @ 80A %	η	RENDEMENT 82 %	BAR CODE	CODE EAN 800489779150 0
$A_{MAX 40°C DC}$	COURANT MAX DC (EN 60974-1) 80 @ 5% A	ϕ	FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,6	PIECES/PALETTE	42 pz/palette
$V_{0 DC}$	TENSION A VIDE MAX 72 V				

Accessoires inclus


Telwin SPA | Via della Tecnica 3 - 36030 VILLAVERLA (VI) ITALY - Tel. +39-0445-858811 - Fax +39-0445-858800/801 - www.telwin.com
19 août 2022



FORCE 125 + CAGOULE DE SOUDAGE

 MARTEAU-BROSSE - 712139

- 713322

 DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260
CABLE 6 MMQ 1.8 M OEILLET - 713255

 TIGER MASQUE MMA/MIG-MAG/TIG - 802818