

METYLAN Décolleur Papiers Peints

Décolleur Papiers Peints



DESTINATIONS

METYLAN Décolleur papiers peints est un décolleur à base de tensio-actifs à haut rendement.

- Tous les papiers peints (épais, lourds, plastifiés, spéciaux...), papiers vinyles (vinyles plats expansés), anciens badigeons et résidus de colle.

BÉNÉFICES

- **Consommation** : 1 litre de produit pur pour 200 à 400 m² en fonction de la qualité du papier à enlever
- **Puissant concentrée** : un litre de produit pur permet de décoller 200 à 400 m² de papiers peints même épais
- **Polyvalent** : permet d'enlever les anciens papiers peints quels qu'ils soient : épais, lourds, spéciaux, vinyles, badigeons ...
- **Formule renforcée** : facilite la détrempe en profondeur et la dépose lé par lé
- **Application facile** : à la brosse, à l'éponge ou au pulvérisateur

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	500ml, 1L, 5L
Stockage	12 mois au sec à l'abri du gel

MISE EN OEUVRE

- Rayer les papiers lessivables à l'aide de brosse métallique ou papier de verre.
- Retirer la pellicule PVC des papiers peints vinyles (peler ou rayer) si nécessaire.
- Protéger les surfaces craignant l'eau.
- Appliquer Metylan Décolleur à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'une éponge, bien imbiber le papier de décolleur, puis laisser agir 5 à 15 minutes avant de décoller les lés un par un.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Pour les couches superposées de papiers peints, procéder au décollement couche par couche.
- Se reporter à la notice de pose du fabricant de papier peint ou revêtement.
- Conserver hors de la portée des enfants.



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
