



Référence 1200261  
Code-barre 3281852002610

## DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport „cablepilot“ pour un guidage parfait du câble, bascule

de chaque côté pour un transport et une accroche facile (adapté aux gauchers comme aux droitiers), trous de rangement de la fiche prévus.

- Boutons ergots pour un enroulement facile du câble.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

## DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	PVC
Longueur de câble	50 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,5
Couleur du câble	noir
Diamètre du tambour	290 mm
Type de prise de courant CEE	Sans

Type de prise de courant	Type E (FR)
Type de fiche	Type E (FR)
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Indice de protection (IP)	IP20

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	6.5 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	29 cm x 19,5 cm x 36,5 cm

Poids du produit (emballage fourni)	6.74 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	29,5 cm x 20 cm x 37 cm

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Standard S 50