

## MICROBLOC AN106



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE A SANGLE + 2 ÉMERILLONS + 1 CONNECTEUR + 1 CROCHET - 1,8 M  
Réf. AN106\_



### Caractéristiques produit

Antichute à rappel automatique en sangle 19,5 mm avec absorbeur d'énergie. Carter Polyamide. 2 Émerillons avec témoin de chute. 1 connecteur amovible. 1 crochet aluminium, ouverture 51 mm.

Sangles : Polyéthylène/Polyester.

Carter : Polyamide.

Crochet : Aluminium.

#### COULEUR

Noir

#### TAILLE

1,8 m

Utilisations produit - Risques



Chute

Agriculture / Industrie forestière & Pêche

Bâtiment

Second œuvre / Artisans

Chimie / Pétrochimie

Maintenance

Stockage

Pétrole et gaz (extraction)

Industrie minière

Energie éolienne



Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m)



Petit déplacement horizontal (- de 3



m) Déplacement vertical sur installation permanente d'accrochage et décrochage répétitif



Grand déplacement avec possibilité

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Utilisation horizontale

Idéal pour les travaux en toute direction

Utilisation en Facteur 2

Sécurisation en tout point d'ancrage

Testé à 140 kg

Pas de problématique liée au poids des outils transportés ou autre



Plus besoin de réfléchir au facteur de chute.  
Ce dispositif s'utilise en tout point d'ancrage.

Petit, léger, et intuitif, ce modèle est idéal  
pour tous les déplacements verticaux et  
horizontaux.  
David Naulin, Expert Produits protection  
contre les chutes

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Exigences générales pour le mode d’emploi, l’entretien, l’examen périodique, la réparation, le marquage et l’emballage.

EN360:2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichute à rappel automatique

140kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

RFU PPE-R/11.060 V1 Utilisation à l'horizontale sur arêtes (TYPE A), des antichutes à rappel automatique.

RFU PPE-R/11.085 V1 Utilisation des antichutes à rappel automatique en facteur 2 et/ou incluant un système de blocage de rétractation.

F2: Dispositif utilisable en facteur 2.

CONFORMITÉS QUALIFIANTES PARTICULIÈRES

EN363 : 2018 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Systèmes individuels de protection contre les chutes.

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais.

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
AN106	3295249254575	Noir	1,8 m	5	-