


LES "PLUS" PRODUIT

- Puissant : jusqu'à 12 750 M³/h
- Pales en acier : durée de vie accrue
- Orientable de 0 à 90°
- Roues et poignées pour un transport plus facile
- 3 vitesses pour s'adapter à toutes les utilisations
- Stable grâce aux 4 pieds antivibration
- Grille de protection avec enduit porcelaine (antirouille, saletés)

CARACTERISTIQUES

Puissance moteur :	118 W
Diamètre :	30" (76cm)
Vitesse de rotation :	909 tr/min
Volume d'air brassé	Vitesse 1 : 10 540 M ³ /h
	Vitesse 2 : 11 900 M ³ /h
	Vitesse 3 : 12 750 M ³ /h
Tension d'alimentation :	230 V - 50Hz
Distance max. courant d'air :	9 m

UTILISATIONS



EQUIPEMENT/ENTRETIEN

Armature :	Acier
Nombre de pales :	3
Type de pales :	Acier renforcé
Entraînement :	Direct coaxial
Nombre de vitesse :	3
Support :	2 roues + pieds antivibration
Niveau sonore à 3m :	65 db
Câble d'alimentation :	2,9 m

DONNEES DE GESTION

Réf. :	445230
Gencod :	3283494452303
Poids net/brut :	18/20 kg
Dimensions packaging :	1050*265*940 mm
Palettisation 100*120:	6 pcs
Garantie :	2 ans
Fabrication :	P.R.C
Réf. Stanley :	ST 30 BCT-E