Fiche technique du produit

Spécifications





Acti9, iMNx déclencheur à minimum de tension indép. tension alim. 220...240VCA

A9A26969

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Déclencheur à minimum de tension
Nom de l'appareil	iMNx
[Uc] tension circuit de commande	220240 V CA 50/60 Hz
Type de commande	Avec alimentation externe
Pas de 9 mm	2

Complémentaires

Complementanes		
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (version Chine) Acti 9 Acti 9 iC60 disjoncteur miniature à borne double Acti 9 Acti 9 iC40	
Indication de tension	Indicateur d'action	
Mode d'installation	Encliquetable	
Support de montage	Rail DIN	
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut: oui	
Largeur	18 mm	
Couleur	Blanc	
Mode de raccordement	Borne de serrage - 1 câble(s) 11 mm² - rigide Borne de serrage - 2 câble(s) 2,1 mm² - rigide Borne de serrage - 1 câble(s) 9 mm² - souple Borne de serrage - 2 câble(s) 2,1 mm² - souple avec extrémité de câble	
Couple de serrage	1 N.m	
Code de compatibilité	IMNx	

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité relative	95 % à 55 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-2550 °C
Température ambiante de stockage	-4085 °C
Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	88,0 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	8,1 cm
Longueur de l'emballage 1	9,3 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	72
Poids de l'emballage 2	7,311 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	8
Poids de l'emballage 3	758,0 g
Hauteur de l'emballage 3	8,8 cm
Largeur de l'emballage 3	10,4 cm
Longueur de l'emballage 3	26,7 cm
Durabilité de l'offre	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois