



ANTI-COUPURE



SMARTSWIPE™



CONFORT



GANTS ANTI-COUPURE 3/C

CARACTÉRISTIQUE

- Offre plus de résistance qu'un gant anti coupure Niveau 1 à la coupure et à l'abrasion, une protection idéale pour le dénudage des fils, le filetage et la coupe des tuyaux.
- Excellente préhension, l'enduction nitrile est idéal pour les milieux humides ainsi que les surfaces huileuses.
- Résistance supérieure à la perforation
- Technologie SMARTSWIPE™ - permet d'utiliser les écrans tactiles sans enlever les gants.
- Certification Européenne pour la résistance aux coupures : EN420 and EN388:2016 (4343C).

INFORMATION TECHNIQUE

ANTI-COUPURE (CODE COULEUR):
ANTI-COUPURE C (NOIR)

COULEUR DU GANT:
ROUGE

MATÉRIAUX:
PROCESSUS DE TRICOTAGE BREVETÉ ET NITRILE AU NIVEAU DE LA PAUME

JAUGE:
15

TAILLES:
GANTS ANTI-COUPURE B - DISPONIBLES DE LA TAILLE 7/S À 11/XXL

GUIDE PRODUITS

TAILLE	HANG CARD			12 PACK			CARTON		
	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)
7 / S	4932479715	1	6/120	4932479716	12	12/144	4932479717	144	12/144
8 / M	4932471420	1	6/120	4932471618	12	12/144	4932479012	144	12/144
9 / L	4932471421	1	6/120	4932471619	12	12/144	4932479013	144	12/144
10 / XL	4932471422	1	6/120	4932471620	12	12/144	4932479014	144	12/144
11 / XXL	4932471423	1	6/120	4932471621	12	12/144	4932479015	144	12/144



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



ANTI-COUPURE



SMARTSWIPE™



CONFORT



GANTS ANTI-COUPURE 3/C

CONSEIL D'ENTRETIEN



WASHING, NORMAL PROCESS,
MAXIMUM WASHING
TEMPERATURE 40° CELSIUS



NO CHEMICAL
CLEANING



DO NOT IRON



DO NOT BLEACH



NO TUMBLER



MAX. 5 WASHING
CYCLES

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces manchettes peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les manchettes peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les manchettes doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.

Température de stockage : -5°C à 35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants à proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

DURÉE DE VIE

Les gants peuvent être utilisés en dehors de la fenêtre des 5 ans après leur date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'utilisation et l'usure.



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu